PB - Faïence Blanche Traditionnelle



PB

Ref.10 900 001 | **EAN:** 8422830109012

Faïence blanche traditionnelle

Faïence blanche traditionnelle, avec une grande blancheur en atmosphère oxydante. Idéale pour une utilisation en bi cuisson avec les émaux traditionnels et oxydes colorants pour faïence. Résistance après cuisson élevée. Disponible en pâte plastique, pour tournage, estampage et modelage.

Température de cuisson (biscuit) : **1050-1080°C**
Humidité (tournage) : 22%
Plasticité (IP Atterberg) : 14
Calcimétrie (CaCO3) : 14%
Retrait au séchage : 5.1%
Retrait après cuisson (1050°C) : 0.8%
Porosité (absorption d'eau à 1050°C) : 12.1%
Résistance mécanique sec : 6.8 N/mm2
Résistance mécanique après cuisson (1050°C) : 32.2 N/mm2
Coefficient dilatation (25-500°C) : 79.8x10^-7°C^-1

Emballé | 12.5kg

CERÁMICA COLLET S.A. | Polígono Industrial L'Olana, S/N. E-08292 Esparreguera - Barcelona (SPAIN)
Fundada en 1874 | T +34 93 777 23 44 | F +34 93 770 94 11 | info@sio-2.com | **www.sio-2.com**