



Fours Raku verticaux de la série TR

Les fours verticaux ROHDE de la série TR pour les applications Raku sont synonymes de maniement aisé, longue durée de vie et flexibilité. Ces fours verticaux de la série TR se transportent facilement et s'utilisent sans aucune difficulté. Leur standard technique élevé (enveloppe en acier inoxydable V2A et structure solide en brique réfractaire légère) garantit leur robustesse et leur utilisation longue durée.

Les fours verticaux ROHDE de la série TR allient des temps de chauffe exceptionnellement courts à une très faible consommation d'énergie. Ils doivent ces caractéristiques à un brûleur haute - performance de 30 kW extrêmement silencieux et doté d'une bonne faculté de régulation. Ce brûleur conçu par ROHDE a été mis au point spécialement pour cette série.

Tous les modèles de la série TR sont démontables en segments annulaires pour le transport. Profitez aussi de l'extensibilité du modèle TR 80 Vario en insérant un anneau de rehausse pour un surcroît de flexibilité.

Caractéristiques particulières de la série TR :

- Ouverture facile du couvercle grâce à des vérins à gaz (sauf TR 80 Vario)
- Revêtement intérieur en brique réfractaire légère résistant à la réduction
- Châssis de four robuste pourvu de poignées pour un transport aisé
- Brûleur Raku ROHDE pour propane et butane, puissant et silencieux
- Trou de regard pour contrôler la cuisson

Kit d'accessoires Raku complet :

- Brûleur atmosphérique Raku 30 kW pour le propane
- Raccord de flexible avec régulateur de pression et manomètre pour raccordement sur bouteille
- Indicateur de température numérique (à piles) jusqu'à 1150 °C
- Thermocouple NiCr/Ni NL 130 à 1150 °C

Options disponibles :

- Roulettes de transport stables et robustes



Fours Raku verticaux de la série TR jusqu'à 1150 °C

Modèle	Volume	Tmax °C	Dimension int. mm			Dimension ext. mm			Puissance KW	Brûleurs Nombre	Plaques l x p mm	Poids kg
			l	p	h	L	P	H				
TR	44	1150	400	400	350	620	650	790	30	1	350	60
TR	80	1150	460	460	610	620	620	840	30	1	350	80
TR	80 vario	1150	460	460	610	620	620	840	30	1	350	80
ZWR	80	-	460	460	230	620	620	230	-	-	-	24
TR	170	1150	610	610	580	620	620	920	30	1	540	120